

Schrauben-Sicherung Mittelfest

ОПИСАНИЕ Средство для сильной фиксации резьбы специально предназначено для оптимальной фиксации резьбы, особенно работающих в масле, в том числе для гальванизированных резьб.

СВОЙСТВА

- устойчиво к большим вибрациям
- широкий температурный диапазон применения
- быстрое затвердевание
- заданные момент/напряжение откручивания
- применимо на масляных поверхностях
- уплотняет резьбы, предотвращает откручивание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	:	диметакриловые эфиры
Время начала полимеризации	:	10-15 мин.
Температурный диапазон применения	:	- 60°C - 150°C
Момент силы для откручивания	:	14-28 Н·м
Напряжение сдвига	:	16 Н/мм ²
Время полного затвердевания на чистой стали	:	12 ч.
Время полного затвердевания на окрашенных поверхностях	:	8 ч.
Вязкость	:	1000 мПа·с
Максимальный размер фиксируемой резьбы	:	M 36
Гарантированный период действия фиксатора	:	1 год

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов резьбы (болты, шурупы, гайки) различного качества.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести продукт равномерным слоем на резьбу. Затвердевание средства происходит в отсутствие воздуха (анаэробный клей).

ФАСОВКА

Schrauben-Sicherung mittelfest	10 g тубик	Артикул 7653 / 3801
	50 g тубик	Артикул 3802

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

